

Таблица А.5 - Коды монтажных частей

Код КМЧ	Монтажные части, комплект (Рис.Д.хх)	Применяемость для моделей
Н (М20)	Ниппель, гайка, шайба (Д.1)	XXX3, XXX7, 8XX8
СК	Скоба, кронштейн, гайки, шайбы (Д.2)	для датчиков Х4Х4
Т	Кронштейн, 2 скобы, гайки, шайбы (Д.3, 4)	для блоков типа БКН3...
СККЗ	2 кронштейна, скоба, болты, гайки (Д.5)	для датчиков Х5Х6
БКН1	Блок одноклапанный с дренажом БКН1-10 (Д.1)	XXX3, XXX7
БКН2	Блок двухклапанный БКН2-10 (Д.1)	
БКН3	Блок 3-х клапанный БКН3-11 (Д.2)	Х4Х4
БКН5	Блок 5-и клапанный (исполнение по согласованию)	
БКН3С	Блок 3-х клапанный БКН3-11-12С , 2 входа М12 (Д.3)	
БКН3С2	Блок 3-х клапанный БКН3-11-12С2 , 4 входа М12 (Д.4)	Х4Х2, 84Х8 с М12х1,5
СГ1 (RVG)	Трубки медные Ø6, гайки накидные, сухари (Д.3, 4)	Х4Х2, 84Х8 с М12х1,5 и для БКН3С...
Ш20	Штуцер К1/4" / М20х1,5	54Х4, 84Х4
П27	Переходник М27х1,5 / М20х1,5	XXX3 ...М27
П12	Переходник М12х1,5 / G1/2" (Д.3,4)	для присоединения СГ1
Г	Демпфер (для гашения гидроударов)	для исполнений с присоединительной резьбой М20х1,5
Х*	Охладитель	

* Охладитель для рабочей среды с температурой до 200°С, не застывающей при 20 °С.

Условие монтажа: подсоединение к процессу - вне теплоизоляции.