



ООО «Датчики и системы»

Россия, 346818, РО, х.Ленинаван, пер.Индустриальный,3

Тел.: 8 (863) 206-06-81/82, 8 (800) 600-75-45

E-mail: inbox@sens.su Сайт: <https://sensandsys.ru>

Опросный лист для выбора датчиков давления 415М

Общая информация	
Предприятие:	Дата заполнения:
Контактное лицо:	Тел./факс:
Адрес:	E-mail:
Количество:	
Параметр:	
Измеряемый параметр	Избыточное давление <input type="checkbox"/> Абсолютное давление <input type="checkbox"/> Перепад давления <input type="checkbox"/> Разрежение <input type="checkbox"/> Давление-разрежение <input type="checkbox"/>
Измеряемая среда	
Диапазон измерения	от _____ до _____
Требуемая основная приведенная погрешность измерения, %	_____
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °С
Температура измеряемой среды	от _____ до _____ °С
Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления)	_____
Требования к датчику	
Выходной сигнал	аналоговый <input type="checkbox"/> 4-20 мА <input type="checkbox"/> 20-4 мА <input type="checkbox"/> 0-5 мА <input type="checkbox"/> 5-0 мА <input type="checkbox"/> 0,4-2В цифровой <input type="checkbox"/> на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus <input type="checkbox"/> на базе HART-протокола <input type="checkbox"/> на базе интерфейса USART <input type="checkbox"/> на базе интерфейса USB <input type="checkbox"/> реле
<input type="checkbox"/> 1 предел измерения, мини, мод.8XX8 (кроме ДД, ДГ) <input type="checkbox"/> 8 пределов измерения без индикатора, мод.8XXX <input type="checkbox"/> 8 пределов измерения с индикатором, мод.5XXX	
Исполнение по взрывозащите	<input type="checkbox"/> общепромышленное <input type="checkbox"/> искробезопасная цепь (Ex) <input type="checkbox"/> взрывонепроницаемая оболочка (Вн)
Резьбовое соединение с технологическим процессом	M20x1,5 M27x1,5 – открытая мембрана
Электрическое подключение	Сальниковый ввод и клеммная колодка (С) --/-- для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3) --/-- для бронированного кабеля (С4) Разъем (розетка 2PM14) для мод.8XXX Разъем (розетка 2PM18) для мод.5XXX Разъем GSP3M20 (розетка GDM-3011) для мод.8XX8
Монтажные части	
Вентильный блок (только для ДД) Клапанный блок одновентильный (только для ДИ, ДА) Кронштейн со скобой для крепления на трубе и плоской пов-сти ДД Трубки медные Ø6, гайки накидные, сухари (только ДД мод.8423) Ниппель с накидной гайкой (только для ДИ, ДА, ДВ, ДИВ) Демпфер для защиты от гидроударов	БВ-3К-02 Е1250 02 КМЧ СК КМЧ RVG КМЧ М20 Г